




日程

講義番号	講義日	講義内容	pdf	video	レポート締め切り
1	4/9	イントロダクション	[pdf]	2020年版	video 4/16
		Scilab課題	[pdf]	2020年版	↑
		上記資料のPython版	[pdf]	2020年版	↑
2	4/16	フーリエ変換	[pdf]	2020年版	video 4/23
3	4/23	フーリエ変換と線形システム	[pdf]	2020年版	video 4/30
4	4/30	信号処理の基礎	[pdf]	2020年版	video 5/7
5	5/7	信号処理の応用1(相関)	[pdf]	2020年版	video 5/14
6	5/14	信号処理の応用2(画像処理)	[pdf]	2020年版	video 5/21
-	5/21	中間確認テスト準備（自習）	[pdf]	2020年版	
-	5/28	中間確認テスト（現在は大学を予定）	[pdf]	2020年版	
7	6/4	ラプラス変換	[pdf]	2020年版	video 6/11
8	6/11	古典制御の基礎	[pdf]	2020年版	video 6/18
9	6/18	行列	[pdf]	2020年版	video 6/25
10	6/25	行列と最小二乗法	[pdf]	2020年版	video 7/2
11	7/2	ロボティクス	[pdf]	2020年版	video 7/9
-	7/9	期末テスト準備（自習）	[pdf]	2020年版	
-	7/16	期末確認テスト（現在は大学を予定）			

日程およびテストを
大学で行うかについ
ては、隨時Google
Classroomや授業の
ページを見てください。



(復習) 周波数領域ではなく、 時間領域のまま議論できないか？



(復習) 式で考えよう

$$X(\omega) = H(\omega) \times F(\omega)$$

フーリエ変換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

逆フーリエ変換

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

両辺を逆フーリエ変換すれば時間領域の信号に戻る。

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \exp(-j\omega\tau) d\tau \right) \exp(j\omega t) d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) \exp(j\omega(t-\tau)) d\omega \right) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$



逆順の計算もしておく（ふつうはこちら）

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

両辺をフーリエ変換.

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-j\omega t) dt \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-j\omega(\tau + (t - \tau))) dt \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-j\omega\tau) \cdot \exp(-j\omega(t-\tau)) dt \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \exp(-j\omega\tau) d\tau \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) \exp(-j\omega(t-\tau)) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \exp(-j\omega\tau) d\tau \int_{-\infty}^{\infty} h(t') \exp(-j\omega t') dt' \\ &= F(\omega)H(\omega) \end{aligned}$$

フーリエ変換

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$$

逆フーリエ変換


$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$



(復習) コンボリューション定理

$$X(\omega) = F(\omega)H(\omega) = H(\omega)F(\omega)$$

フーリエ逆変換



フーリエ変換


$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)f(t-\tau)d\tau$$

簡略化のため次のようにも表記される

$$x(t) = f(t) * h(t) = h(t) * f(t)$$



(復習) コンボリューション定理の意味 (1)




- $h(t)$ のフーリエ変換が $H(\omega)$ であるとする。
- 周波数領域でフィルタ $H(\omega)$ をかけることは、
時間領域では、入力信号 $x(t)$ に対する関数 $h(t)$ の畠み込み積分
(コンボリューション)として表現される。



(復習) コンボリューション定理の意味 (2)

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)f(t-\tau)d\tau$$



例えば、 $h(t)=0.5$ ($-1 < t < 1$)なら、

$$x(t) = \int_{-1}^{1} 0.5 f(t-\tau)d\tau$$


これは、 $f(t)$ を平均化していくフィルタ



(復習) 離散化による理解

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) f(t - \tau) d\tau \rightarrow x(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i) f(n-i)$$

$$x(n) = \dots + h(-4)f(n+4) + h(-3)f(n+3) + \dots + h(3)f(n-3) + h(4)f(n-4) + \dots$$



$h(n)$ が、 $n=-2 \sim 2$ の間だけ1の場合、


$$x(n) = f(n+2) + f(n+1) + f(n) + f(n-1) + f(n-2)$$

- この場合、出力 x は、入力 f の「平均化」になっている。
- つまりこの場合、 h は平滑化フィルタである。



(復習) FIR フィルタ

$$x(n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i) f(n-i)$$




$i=0$ から始める：未来のデータが使えないことを意味する。
この例は、元データ $f(n)$ を、4 個平均して出力する。

- 未来のデータが使えない例：リアルタイム制御
- 先のデータが使える例：画像処理



(復習) 平滑化フィルタの実例

メモリを20個持ったFIRフィルタによって平滑化



Scilabコード例

```
time = [0:0.01:100];
//振幅0.5の正弦波に最大振幅0.5のノイズが混入した信号
wave=0.5*sin(time*2*pi) + 0.5*(rand(time)-0.5);

out=zeros(wave);


//20個を平均する.
for n=20:length(wave),
    for i=0:19,
        out(n)=out(n)+wave(n-i)/20;
    end
end

playsnd(out);
savewave('wave.wav',out);
plot(out(1:500));
```



(復習) エコー

エコー＝時間遅れ信号の重畠。
これはFIRフィルタで実装できる。



Scilabコード例

```
wave = loadwave('aiego.wav');

out=zeros(wave);

//エコー(1000ステップ前の信号を重畠)
for n=1000:length(wave),
    out(n)=wave(n)+0.9*wave(n-999);
end


playsnd(out,11000); //11kHzサンプリングで再生
savewave('wave.wav',out,[11000]);
```



エコーは害（ゴースト障害／ゴースト現象）



[https://ja.wikipedia.org
/wiki/ゴースト障害](https://ja.wikipedia.org/wiki/ゴースト障害)



相互相關関数
自己相關関数



エコーキャンセル（ゴーストリダクション）

FIRフィルタによってエコーの影響を低減することができる。

考え方：

(1) エコー成分のモデルを推定

$$out(n) = wave(n) + 0.5 * wave(n-100);$$

「100ステップ前の信号が0.5のゲインで重畠されている！」

(2) そのモデルに基づき、エコー成分と逆のゲインをかける

$$out(n) - 0.5 * out(n-100)$$

$$= wave(n) + 0.5 * wave(n-100) - 0.5 * (wave(n-100) + 0.5 * wave(n-200))$$

$$= wave(n) + 0.25 * wave(n-200)$$

⇒ エコーが半分に低減！

(3) 当然もっと工夫すれば... (もっとメモリがあれば)

$$out(n) - 0.5 * out(n-100) - 0.25 * out(n-200)$$

$$= ... = wave(n) + 0.125 * wave(n-300)$$


⇒ 無限にメモリがあれば完璧に消せる。



エコーキャンセルの課題

エコー成分が、どれだけ時間遅れを生じてやってくるかのモデルを推定

$$out(n) = wave(n) + 0.5 * wave(n-999);$$



<問題>


観測できるのは、
エコーの「結果」としての $out(n)$ のみ。
元の信号はわかっていない。



この信号からどのように、
モデルを推定するのか？



より簡単な問題から考えよう




二つの信号が、

- 時間的にどれだけずれているのか
 - 時間のずれを無視したらどれだけ似ているのか
- を測定したい。



(復習)ベクトル空間と内積

ベクトル $a = [a_x, a_y]$ の x 成分は? a_x



これはベクトル a とベクトル $x = [1, 0]$ との内積である。


$$a \cdot x = [a_x, a_y] \cdot [1, 0] = a_x$$

回転した座標軸, s, t を考える。

ベクトル $a = [a_x, a_y]$ の, s 成分は?

これはベクトル a とベクトル $s = [s_x, s_y]$ との内積である。


$$a \cdot s = [a_x, a_y] \cdot [s_x, s_y]$$



内積は、あるベクトルが別のベクトルの成分をどれだけ持つかを表す

(復習) N次元空間では

N次元空間で、二つのベクトル
 $f = [f_1, f_2, \dots, f_N], g = [g_1, g_2, \dots, g_N]$ を考える。



内積 $f \cdot g$ は、ベクトル f の、 g 軸成分(または逆)を表す。



$$= [f_1 \quad f_2 \quad \cdots \quad f_N] \bullet [g_1 \quad g_2 \quad \cdots \quad g_N]$$
$$= \sum_{i=1}^N f_i g_i$$



(復習) 波形 f に波形 g はどれだけ含まれるか

波形 f 中の、波形 g の成分


$$= \frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt \quad (\text{連続関数}) \text{複素数の場合も考えて共役をとる}$$
$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \overline{f(i)} g(i) \quad (\text{離散化して考えた場合})$$



これは二つの波をベクトルと考えた時の内積に他ならない。
※内積を連続関数に対して定義



相互通関



<問題>

二つの信号が、

●時間的にどれだけずれているのか

●時間のズレを無視したらどれだけ似ているのか
を測定したい。

内積を思い出せば、
次の手順で測定すればよいことがわかる


● $g(t)$ を τ だけずらしてみる \Rightarrow

● $f(t)$ との内積を取ってみる \Rightarrow

● τ を変化させていく.




相互通関



$R_{fg}(\tau)$: 二つの関数 $f(t)$, $g(t)$ の, 相互通関関数

$$R_{fg}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(t)} g(t + \tau) dt$$




$R_{fg}(\tau)$ が最大の値をとる $\tau =$ 元の関数 $f(t)$ と $g(t)$ のズレ
(ただし直流成分を取り除いた後)



相互通関の応用：速度計測

管内の流速を正確に測定したい
ただし、管の中に接触してはいけない(液漏れ厳禁)




上流に熱源を置き、 $f(t)$ でランダムに変動させる。
下流で温度を測定する。 $g(t)$

$f(t)$ と $g(t)$ の相互通関関数が最大となる時間差 τ が、水流によって熱が移動するのに要する時間である。



相互通関の応用：速度計測





光学式マウスの中身=数十pixel角のCMOSカメラ。
二つの画像(=2次元関数)同士の相互通関を取ることで移動量を計測。



自己相関

二つの関数 $f(t)$, $g(t)$ の代わりに,
ひとつの関数 $f(t)$ の相関を取る。

$$R_{ff}(\tau) =$$



自己相関関数は、
「どれだけずれたら自分自身に近い形になるか」
を表す。
すなわち、エコーを発見していることに他ならない。🔊

周期関数の自己相関




$$R_{ff}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(t)} f(t + \tau) dt$$



周期関数の自己相関関数は沢山のピークが出る



自己相関まとめ



$R_{ff}(\tau)$: 自分自身を τ ずらしたら、自分自身にどれだけ似ているか


- 当然、 $\tau=0$ で最大値を取る。

- $\tau \neq 0$ で大きな値をとった場合、
その信号には τ の時間遅れ(エコー)成分が含まれている。

- 信号に潜む周期性を見発見することもできる



白色雑音（ホワイトノイズ）と自己相関




元の信号 $f(t)$ に「周期性」があったら、 $f(t)$ と $g(t)$ の相互相関は沢山の「ニセのピーク」が出てしまう。

元の入力 $f(t)$ はなるべく「でたらめ」であることが望ましい⇒白色雑音

<白色雑音の定義>


1. あらゆる周波数成分が均等に含まれる。
2. 自己相関関数が $\tau=0$ 以外では全て0
(=エコー成分、周期性を全く持たない)




インパルス応答とホワイトノイズ（屋内）



インパルス(拍手)



ホワイトノイズ



似ている？



自己相関とパワースペクトル

自己相関関数をフーリエ変換する

$$R_{ff}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(t)} f(t + \tau) dt$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} R_{ff}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(t)} f(t + \tau) dt \right] e^{-j\omega\tau} d\tau$$

=

=

=

=


=




自己相関とパワースペクトル

$$\int_{-\infty}^{\infty} R_{ff}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \|F(\omega)\|^2$$

ウイナー・ヒンチンの定理



自己相関とパワースペクトル



自己相関は
フーリエ変換⇒パワースペクトル⇒逆フーリエ変換
によって間接的に計算できる

- 自己相関を直接計算した時の計算量: $O(n^4)$
- フーリエ変換(FFT)を使った時の計算量: $O(n \log(n))$
この方が計算が早いため多用される。



レポート課題Ⅰ：自己相関

- (1) 適当なwaveファイルに対してエコーを掛けてカラオケのようとする. (前回のレポート)
- (2) その結果に対して定義通りの方法で自己相関関数を計算し、確かにエコー一分の遅れのところでピークが出ることを確認する(エコーの検出).
- (3) ウイナー・ヒンチンの定理を用い、パワースペクトルの逆フーリエ変換によって同じ結果が出ることを確認する

(2)(3)のScilab (or python)ソースファイルの添付. waveファイルは添付不要。(2)(3)の処理にかかる時間についてコメント



レポート課題：ヒント

- (1) 適当なwaveファイルに対してエコーを掛けてカラオケのようとする. (前回のレポート)

```
[wave,f] = loadwave('aieeeo.wav');
//1000ステップごとのエコーを10回重ねる例
out=zeros(wave),zeros(1,10000)];
for i=0:9,
    out=out+[zeros(1,1000*i), wave, [zeros(1,10000-1000*i)]];
end
//plot(wave);
savewave('foo.wav',out,f(3));
```



レポート課題：ヒント

(2)その結果に対して定義通りの方法で自己相関関数を計算し、確かにエコー一分の遅れのところでピークが出ることを確認する(エコーの検出).

```
time=length(out);
auto_correlation=zeros(1,time);
```

```
for tau=1:time,
    auto_correlation(tau) =
```

```
end
```

```
plot(auto_correlation);
```

自己相関の定義式から、[zeros(1,tau), out] と [out, zeros(1,tau)] の内積を取れば良い。(ベクトルの内積はどう書き表せるか?)



レポート課題：ヒント

(3) ウイナー・ヒンチンの定理を用い、パワースペクトルの逆フーリエ変換によって同じ結果が出ることを確認する

```
//フーリエ変換
```

```
fourier = //過去のレポート課題を参照
```

```
//パワースペクトル
```

```
power_spec = //過去のレポート課題を参照
```

```
//自己相関
```



```
auto_correlation = //逆フーリエ変換
```

```
plot(auto_correlation);
```



※(参考)(2)(3)の結果の微妙な違いは、(3)が信号の無限繰り返しを仮定しているために生じる。逆に(2)もそう仮定すれば(3)と全く同じ結果が得られる



(発展トピック) 相互相関と検波



正弦波入出力の例 (I)



フィルタ回路: 入力 $u(t)$, 出力 $x(t)$

電子回路, アンテナ, ロボットアーム, etc

フィルタ特性を実測で求める場合


● $u(t)=\sin(\omega t)$ を入力し,

●出力を観察する.


ω を変化させることでフィルタ特性を得る.




正弦波入出力の例（1）




ファンクションジェネレータ





オシロスコープ




正弦波入出力の例（2）




オプティカルフローの速度





重心動揺




入力と出力の位相差，振幅比を求める



正弦波による相互相関



正弦波による相互通関



$$R_{fg}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{f(t)} g(t + \tau) dt$$

正弦波 $g(t)$ を動かす

$$R_{fg}(\tau) =$$

=


=

=



つまり正弦波の場合、積分の計算は2回やるだけでよい！！

直交検波




$$R_{fg}(\tau) = \cos(\omega\tau) \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \sin(\omega t) dt + \sin(\omega\tau) \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cos(\omega t) dt$$

積分結果をS,Cと書いて

$$R_{fg}(\tau) = S \cos(\omega\tau) + C \sin(\omega\tau)$$

これが最大の値をとる場所 τ は、微分をとって

$$\frac{dR_{fg}(\tau)}{d\tau} =$$




∴

⇒位相遅れが求まつた




直交検波



このときの相関値は、


$$\begin{aligned}
 R_{fg}(\tau) &= S \cos(\omega\tau) + C \sin(\omega\tau) \\
 &= S \cos\left(\quad\right) + C \sin\left(\quad\right) \\
 &= S \boxed{\quad} + C \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$

\Rightarrow 振幅に相当する量



直交検波まとめ


周波数 ω がわかっているノイズだらけの信号 $f(t)$ があったとき、振幅と位相は次のように計算できる。




(1) $\sin(\omega t)$ と $\cos(\omega t)$ との内積をとり、 S , C とおく。

(2) 位相遅れは $\arctan(C/S)$ となる。

(3) 振幅は $\sqrt{S^2+C^2}$ に比例する。



直交検波：もっと数式で理解する



問題を定式化

信号 $f(t)$ が、

$$f(t) =$$

と仮定できるとする。周波数 ω はわかっている。

計測データから、振幅 A と、位相ずれ ϕ を求めるには ?

直交検波：さらに数式で理解する

信号に $\sin(\omega t)$ をかけ、積分する (= 内積をとる)
積分時間 T は充分長い。

$$S = \frac{1}{T} \int_0^T (A \sin(\omega t + \phi) + noise(t)) \sin(\omega t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \cdot$$

$$= \frac{1}{T} \cdot$$

$$=$$

$$=$$

$$=$$



直交検波：さらに数式で理解する

信号に $\cos(\omega t)$ をかけ、積分する(=内積をとる)
積分時間Tは充分長い。

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{T} \int_0^T (A \sin(\omega t + \phi) + noise(t)) \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T A \sin(\omega t + \phi) \cos(\omega t) dt + \int_0^T noise(t) \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T A (\sin(\omega t) \cos(\phi) + \cos(\omega t) \sin(\phi)) \cos(\omega t) dt \\ &= A \cos(\phi) \frac{1}{T} \int_0^T \sin(\omega t) \cos(\omega t) dt + A \sin(\phi) \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt \\ &= A \sin(\phi) \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt \\ &= \end{aligned}$$



直交検波：さらに数式で理解する

$$S = \frac{A}{2} \cos(\phi) \quad C = \frac{A}{2} \sin(\phi)$$

この二つの結果から、

位相差

$$\frac{C}{S} =$$

$$\phi =$$

振幅

$$S^2 + C^2 = \frac{A^2}{4} (\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi))$$

$$=$$


$$A =$$

位相差と振幅が求まった



(参考) AMラジオの同期検波

ラジオの信号は、典型的な
「周波数 ω がわかっているノイズだらけの信号 $f(t)$ 」



復調方式の一つ:「同期検波」

直交検波をリアルタイムに行い、ノイズに隠れた真の信号を得る。


今ではPC上で計算可能(ソフトウェア無線技術)



レポート課題2： ノイズ入り正弦波の位相を調べる

次のScilabソースで表されるノイズ入り正弦波の位相遅れを求め、妥当性をコメントせよ。

```
//ノイズ入り正弦波
t=[0:0.01:5];//時刻
f=1.0; //周波数
amp=0.5;//振幅
phi=0.3*%pi; //位相遅れ
y=sin(2*%pi*f*t+phi) + rand(t);
plot(t,y);
```



```
S = [REDACTED] //yとsinの内積
C = [REDACTED] //yとcosの内積
ans_phi=atan(C,S) //検出された位相遅れ
```

